

ペール缶ヒーター

MPH-20



20L ペール缶専用ヒーター

(屋内用)

最高使用温度	MPH-20/180N1	常温	~180°C
	MPH-20/280N1	常温	~280°C

特長

- ペール缶を丸ごと安全に加熱保温できます。
- 採用しているヒーターは金属ケースに包まれているので、強固で現場での取り扱いにも安心です。
- 漏電遮断器内蔵の温度コントロール盤が標準装備。設定温度 [SP 値] と現在温度 [PV 値] がデジタル表示で見やすい。
- 蓋を取って上から落とし込むだけで簡単に収納できます。

ペール缶ヒーター蓋 (別売)



商品名	商品コード	型式	価格
ペール缶ヒーター蓋	11525	MPH/LID-C	¥20,000.
ペール缶ヒーター蓋断熱	11526	MPH/LID-GW	¥30,000.

仕様

	MPH-20/180N1	MPH-20/280N1
最高使用温度	常温~180°C	常温~280°C
定格電力	AC200V 単相 50/60Hz 1.2kw	AC200V 単相 50/60Hz 1.5kw
温度制御	ELB	200V 2P 30AF 15AT 30mA
	制御方式	ON/OFF制御
	警報	高温自動停止/手動復帰
温度検出	K熱電対	
保温材	グラスウール	
適合缶	JIS20L ペール缶	
寸法	内径 : φ360mm 加熱面高さ : 約400mm	
重量	約30kg	

商品コード・型式

商品名	商品コード	型式	価格
ペール缶ヒーター 180 ※7ヶ無	01955	MPH-20/180N1	¥240,000.
ペール缶ヒーター 180 (1回路タイマ) ※7ヶ無	01964	MPH-20/180N1T	¥290,000.
ペール缶ヒーター 280 ※7ヶ無	02021	MPH-20/280N1	¥270,000.
ペール缶ヒーター 280 (1回路タイマ) ※7ヶ無	02023	MPH-20/280N1T	¥320,000.

一斗缶ヒーター

MCH-18



18L 一斗缶専用ヒーター

(屋内用)

最高使用温度	MCH-18/180N1	常温	~180°C
	MCH-18/280N1	常温	~280°C

特長

- 一斗缶を丸ごと安全に加熱保温します。
- 内蔵しているヒーターは、安全な金属ケースに包まれているので、強固で現場での取り扱いにも安心です。
- 漏電遮断器内蔵の温度コントロール盤が標準装備。設定温度 [SP 値] と現在温度 [PV 値] がデジタル表示で見やすい。

一斗缶ヒーター蓋 (別売)



商品名	商品コード	型式	価格
一斗缶ヒーター蓋	11527	MCH/LID-C	¥10,000.
一斗缶ヒーター蓋断熱	11528	MCH/LID-GW	¥25,000.

仕様

	MCH-18/180N1	MCH-18/280N1
最高使用温度	常温~180°C	常温~280°C
定格電力	AC200V 単相 50/60Hz 0.8kw	AC200V 単相 50/60Hz 1.0kw
温度制御	ELB	200V 2P 30AF 15AT 30mA
	制御方式	ON/OFF制御
	警報	高温自動停止/手動復帰
温度検出	K熱電対	
保温材	グラスウール	
適合缶	JIS18L 一斗缶	
寸法	内径 : 260(D) × 260mm(W) 加熱面高さ : 360mm(H)	
重量	約25kg	

商品コード・型式

商品名	商品コード	型式	価格
一斗缶ヒーター 180 ※7ヶ無	06626	MCH-18/180N1	¥240,000.
一斗缶ヒーター 180 (1回路タイマ) ※7ヶ無	01965	MCH-18/180N1T	¥290,000.
一斗缶ヒーター 280 ※7ヶ無	02290	MCH-18/280N1	¥270,000.
一斗缶ヒーター 280 (1回路タイマ) ※7ヶ無	02291	MCH-18/280N1T	¥320,000.